



# 79511P

Telecamera bullet per protezione perimetrale



Risoluzione 4 Mpx

Algoritmo di compressione H.265

Ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm Autofocus

Illuminatore IR con portata 70 m e funzione SMART IR

Grado di protezione IP67

Grado Antivandalo IK10

## Accessori

53025	53021 + 53025	53012 + 53025
Back box da esterno	Collare da palo (necessita di 53025)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53025)

Modello	79511P [1009]
Sensore	1 / 3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2592 x 1520p)
Algoritmo di compressione	SMART H.265/H.265+/H.265/ SMART H.264/H.264+/H.264/MJPEG
Frame rate	Fino a 30 fps in 4 Mpx / Fino a 60 fps in 2 Mpx 3
Streaming contemporanei	Main stream: max 4 Mpx Sub stream: max 720p Third stream: D1
Illuminazione minima	0.005 lux a F1.6, AGC ON (IR LED OFF) / 0.0028 lux a F1.2, AGC ON (IR LED OFF) / 0 lux (LED IR ON)
Ottica	Ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm Autofocus F1.4, angolo di visuale 94,2°-29,8°, DC iris
Electronic Shutter	1 / 30s ÷ 1 / 100000s
Video bit rate	64 Kbps ~ 8 Mbps
ROI (aree di interesse)	Si
Funzione True Day&Night	Si
BLC/HLC	Si / Si
AGC / Auto White Balance	Auto / Si
Funzione WDR / Funzione DNR	True WDR / 3D DNR
Funzione Defog	Si
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	Si / Si
Anomalie Video	Rilevazione cambio scena, rilevazione video tamper
Funzioni protezione perimetrale	Rilevazione intrusione area, Rilevazione ingresso/uscita area, Rilevazione attraversamento linea (classificazione uomo/veicoli)
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, ONVIF
Compatibilità NVR	68016, 68032R
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager e Metronet (tramite NVR 68016 o 68032R)
Menù OSD	Si
Interfaccia network	1 x RJ-45
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Interfaccia audio	1 IN / 1 OUT
Slot per SD Card	Slot per SD Card fino a 128 GB (non inclusa)
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su 3 assi
Grado IP / IK	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	L 101 x H 89 x P 280 mm, 1040 g
Alimentazione/ assorbimento	12Vcc / PoE, max 850 mA